HALLIBURTON
3000 N. Sam Houston Parkway
E. Houston, TX 77032

CONSTANCIA DE NO TOXICIDAD Y DEGRADABILIDAD

PRODUCTOS BAROID

Baroid Industrial Drilling Products (IDP) se compromete a proporcionar productos y servicios que tengan un impacto ambiental mínimo, estar seguro de su uso y puedan ser reciclados, reutilizados o eliminarse de manera segura y eficaz. Todas las industrias que servimos operan muy cerca de la superficie que es más susceptible al impacto ambiental. Por eso, Baroid IDP desarrolla y promueve productos que cumplen con los requisitos de NSF/ANSI Standard 60.

NSF International fue fundada en 1944 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan como la National Sanitation Foundation (NSF) para estandarizar los requisitos de seguridad alimentaria y saneamiento. El proceso es transparente y basado en consenso fue creada para desarrollar los primeros estándares NSF Internacional en relación con el saneamiento de las fuentes de sodas y equipo de restaurantes, se convirtió en el proceso por el cual NSF Internacional desarrolló otras normas de seguridad y salud pública. Hasta la fecha, NSF ha desarrollado más de 75 estándares Nacionales Americanos de salud pública. Como NSF ha ampliado sus servicios más allá de saneamiento y en nuevos mercados internacionales, el nombre fue cambiado a NSF International en 1990.

NSF International es un organismo independiente y acreditado de certificación, que prueba y certifica productos para verificar que cumplen con estándares de la salud pública y las normas de seguridad. Los Productos que cumplan con estas normas llevan la marca de la NSF, la cual es respetada por los consumidores, fabricantes, minoristas y agencias regulatorias a nivel local, estatal, federal e internacional.

La división del agua de la NSF certifica productos que entran en contacto con el agua potable, tales como componentes de tuberías, productos químicos de tratamiento de agua y filtros de agua potable, así como equipos de piscina y spa. NSF desarrolló el “American National Standards” para todos los materiales y productos que tratan o entran en contacto con agua potable para ayudar a proteger la salud pública y el medio ambiente y minimizar los efectos adversos para la salud.

“NSF Standard 60” ha sido creado para establecer los requisitos mínimos para el control de los posibles efectos adversos en la salud humana de productos añadidos al agua para el tratamiento de la misma. Estándar 60 gobierna las guías para los productos químicos de tratamiento de agua potable incluyendo aditivos líquidos utilizados durante la perforación, desarrollo, perforación y rehabilitación de agua de pozos. Este estándar aborda los efectos sobre la salud de estos productos químicos cuando se usa según las indicaciones. La mayoría de productos Baroid IDP llevan la marca de NSF/ANSI Standard 60.

Para obtener más información acerca de NSF Internacional o para una completa lista de productos Baroid certificados por la NSF/ANSI estándar 60 por favor visite la página web de NSF Internacional www.nsf.org y haga clic en 'SEARCH CERTIFIED PRODUCTS AND SYSTEMS". Si tiene más preguntas, por favor no dude en llamarme a nuestras oficinas.

Respetuosamente,

Gabriel Pérez Lima
Latin American Operations Manager
Baroid Industrial Drilling Products
Cell: (521) 55-9199-6892
Office : (52) 55-53-61-32-77

The Public Health and Safety Organization

NSF Product and Service Listings

These NSF Official Listings are current as of **Tuesday, November 06, 2018** at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF International to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.

Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information:
http://info.nsf.org/Certified/PwsChemicals/Listings.asp?Company=C0211293&Standard=060&

NSF/ANSI 60
Drinking Water Treatment Chemicals - Health Effects

Halliburton
3000 North Sam Houston Parkway East
Houston, TX 77032
United States
281-871-5320

Facility : # 5 USA

Polyacrylamide[1] [PC]

Trade Designation	*Product Function*	*Max Use*
EZ MUD DP GOLD	Well Drilling Aid	NA
IDP-567A	Well Drilling Aid	NA
IDP-620	Well Drilling Aid	NA
IDP-623	Well Drilling Aid	NA
POLY-BORE	Well Drilling Aid	NA
POLY-BORE PLUS	Well Drilling Aid	NA
QUIK-MUD GOLD	Well Drilling Aid	NA

[1] These products are designed to be flushed out prior to using the system for drinking water. Before being placed into service, the well is to be properly flushed according to the manufacturer's use instructions. Certification of these products is based on the well drilling model with the following assumptions:

- The amount of well drilling fluid used is 3780 L (1000 U.S. gallons) to which the drilling fluid has been added at the manufacturer's recommended level.

- The aquifer contains 3.1 million liters of water (815,000 gallons) based on a 0.5 acre aquifer of 6.1 meter depth (20 ft.) and 25% porosity.
- The bore hole is 61 meters in total depth (200 ft.), the screen is 6.1 meters in length (20 ft.), and the bore hole is 25.4 cm. in diameter (10 in.).
- The amount of well drilling fluid removed from the well during construction is equal to the combined volumes of the casing and the screen, plus an additional amount removed through the well disinfection and development (90% removed).
- This product should not be used in constructing wells in highly porous formations, such as cavernous limestone.

[PC] Polyacrylamide Products Certified by NSF International comply with 40 CFR 141.111 requirements for percent monomer and dose.

Number of matching Manufacturers is 1

Number of matching Products is 7

Processing time was 0 seconds