SHACMAN

VOLQUETE MIXER 8M³

Euro IV
con tecnología MAN
Mescladora CIMC





Av. Argentina N° 1315, Cercado de Lima
Central: (01) 424-9797
www.cresko.com.pe

CRESKO

UNA EMPRESA FERREYCORP

SHACMAN

VOLQUETE MIXER 8M³

TRACCIÓN 6X4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — SX5255GJBJR364

MOTOR

Marca	**CUMMINS**
Modelo	ISM11E4 345
Aspiración	Turbo intercooler
Norma de emisiones	Euro IV
Potencia	345 HP 2200 rpm
Torque	1699 Nm a 1200 - 1600 rpm
Cilindrada	10,800 cc
Freno de Motor	JACOB

FRENOS

De servicio	Doble circuito, aire
De estacionamiento	Doble aire y resorte

DIRECCIÓN

Marca	ZF Tecnología
Tipo	Hidráulica, servo asistida

TRANSMISIÓN

Marca	FAST (Eaton Tecnología)
Modelo	10JSD120TB
Número de marchas	10 velocidades sincronizadas 1 retroceso

EJE DELANTERO

Marca	HANDE (MAN Tecnología) Barras estabilizadoras
Capacidad	7,500 Kg

EJE TRASERO

Marca	HANDE (STYER Tecnología) doble reducción por par cónico y reductores en las masas. Barra estabilizadora y bloqueador
Capacidad	26,000 Kg
Reducción	1:4,8

PESOS

Chasis Cabina Tolva	13,000 Kg
Peso bruto vehicular	39,500 Kg
Carga útil	26,500 Kg

DIMENSIONES

Largo total	9,060 mm
Ancho total	2,495 mm
Altura total	3,900 mm

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
Baterías	2 Baterías 12-135Ah
Alternador	28V 70 Ah 2000w

INSTRUMENTOS

Marcadores	Velocímetro. Combustible, aceite, temperatura, bocina electríca y de aire. Testigo de luces para frenos de estacionamiento y alternador.

PARÁMETROS TÉCNICOS DE TANQUE MIXER CIMC 8M3

Volumen geométrico m3	14.16
Volumen de mezcla m3	8

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba	Eaton 4623
Motor	Eaton 4633
Refrigerante	ZLB7839
Sistema de transmisión	PMB 6.5SP
Circuito hidráulico	Cerrado

SUMINISTRO DE AGUA

Capacidad de tanque de agua	400 L

CABINA

USB+Radio, volante regulable en altura y profundidad.Con litera, suspención amortiguadores, A/C,hidráulica manual.

NEUMÁTICOS

12.00R20

*Las imágenes, textos y fotografías contenidas en este folleto fueron elaboradas con fines meramente ilustrativos, por lo que no constituyen una representación exacta de la realidad