Planta de tratamiento de aguas residuales modelo MAN 100.0ci

Planta de tratamiento de aguas residuales asimilables a domesticas del tipo lodos activados, obteniendo un efluente apto para riego. (Según norma chilena NCh 1333)

INFORMACIÓN	
Marca	Matersan
Modelo	MAN 100.0ci
Fabricante, Origen	Matersan
Capacidad de tratamiento	100.000 lt/día
Tipo de tratamiento	Lodos Activados - Aireación extendida
Tipo de desinfección	Cloración y decloración por tabletas
Tamaño Cilindro	Diámetro 3,0 m Largo 10,5 m
Peso (vacía)	1550 kgs
Material Estanque	FRP (Fibra de Vidrio) - Filament WInding

RENDIMIENTO	
Potencia / Nº eyectores	8 HP / 8
Frecuencia	50 Hz
Consumo eléctrico	6,0 kw
Consumo Hipoclorito Calcio (cloración)	200 tabletas/mes
Consumo Sulfito de Sodio (decloración)	150 tabletas/mes
Efluente	**APTO PARA RIEGO DS 90 - NCh 1333**

Esquema Referencial

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Matersan

Nueva línea de plantas de tratamiento de aguas servidas con clorador incorporado

