Planta de tratamiento de aguas residuales modelo MAN 20.0ci

Planta de tratamiento de aguas residuales asimilables a domesticas del tipo lodos activados, obteniendo un efluente apto para riego. (Según norma Chilena NCh 1333)

INFORMACIÓN	
Marca	Matersan
Modelo	MAN 20.0ci
Fabricante, Origen	OYG Ltda., Santiago de Chile
Capacidad de tratamiento	20.000 lt/día
Tipo de tratamiento	Lodos Activados - Aireación extendida
Tipo de desinfección	Cloración y decloración por tabletas
Tamaño Cilindro	Diámetro 2 m Largo 5,3 m
Peso (vacía)	450 kgs
Material Estanque	FRP (Fibra de Vidrio) - Filament WInding

RENDIMIENTO	
Potencia / Nº eyectores	4 HP / 4
Frecuencia	50 Hz
Consumo eléctrico	0,75 kw
Consumo Hipoclorito Calcio (cloración)	38 tabletas/mes
Consumo Sulfito de Sodio (decloración)	30 tabletas/mes
Efluente	**APTO PARA RIEGO DS 90 - NCh 1333**

Esquema Referencial

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Matersan

Nueva línea de plantas de tratamiento de aguas servidas con clorador incorporado

