ECOSTANDARD®
Ingeniería y gestión ambiental



# BODEGA RF120-25M2

Bodega para almacenamiento de sustancias peligrosas

## CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

| DIMENSIONES (Frente x Fondo x Alto) | VOLUMEN CONTENCIÓN | ÁREA ÚTIL | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | MATERIAL | RESISTENCIA AL FUEGO | VENTILACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-40 x 5.22 x 2.70 m | 6250 Litros | 25 m2 | 56 Tambores 200 L | Acero | RF 120 | Natural |

## CARACTERÍSTICAS **CONSTRUCTIVAS**

| | |
|---|---|
| **Receptáculo** | Acero ASTM A36 3 mm - Soldadura MIG AWS ER70S-6 |
| **Superficie** | Parrilla metálica 25mm con resistencia de carga de 1.2 ton/m2<br>***Restricción :*** *No está diseñado para desplazar la carga con traspaleta al interior de la bodega.* |
| **Estructura** | Cuadrado 100x100x2mm, Cuadrado 50x50x3mm, Rectangular 100x50x3mm y Ángulo laminado 40x40x3mm |
| **Muros y Puertas** | Panel Lana roca RF120 de 100mm |
| **Recubrimiento interior** | Anticorrosivo epóxico gris para alta resistencia química + esmalte Poliuretano gris RAL 7016 para exposición a intemperie. |
| **Recubrimiento exterior** | Anticorrosivo epóxico gris para alta resistencia química + esmalte Poliuretano gris RAL 7016 para exposición a intemperie. |

## NORMATIVA **DE DISEÑO**

**D.S. N° 43/2016 MINSAL**
"Almacenamiento de sustancias peligrosas"

**D.S. N° 594/1999, MINSAL**
"Condiciones Sanitarias/Ambientales en el lugar de trabajo"

## ACCESORIOS **INCLUIDOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| EXTINTOR CON GABINETE | KIT ANTIDERRAMES | DETECTOR DE HUMO | SEÑALÉTICAS según NCH 2190 | BUZÓN HDS | BOMBA EXTRACCIÓN |